PROVETTA 5719

Pendelleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG

■ direkt/ indirekt strahlend ■ flache Bauform mit gewölbter Unterseite ■ Gehäuse zweifarbig pulverbeschichtet, RAL 9006, Akzentuierung in RAL 9007 ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ Abdeckung Acryl Satiné bzw. Acryl Satiné mit perforierter Lochblechabdeckung (BAP) ■ Pendelvariante mit Seilaufhängung 1500mm inkl. Höhenschnellverstellung ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage

MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
PENDELLEUCHTE												
5719-01-001	4 TC-L 55 W	220	19200	2G11	Duo-EVG	3	620	330	68	max. 1600		Acryl-Satiné
5719-01-002	4 TC-L 55 W	220	19200	2G11	Duo-EVG	3,2	620	330	68	max. 1600		Acryl-Satiné mit perforiertem Lochblech

VARIALUX GmbH · Kleinwolmsdorfer Straße 16 · 01477 Arnsdorf · Tel: (0049) 035 200 / 27 200 , 27 227 · Fax: (0049) 035 200 / 27 214 , 27 294 · E-Mail: kontakt@varialux.de