

PROVETTA 5719


Wandleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG


■ direkt/ indirekt strahlend ■ flache Bauform mit gewölbter Unterseite
 ■ Gehäuse zweifarbig pulverbeschichtet, RAL 9006, Akzentuierung in RAL 9007 ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ Abdeckung Acryl Satiné bzw. Acryl Satiné mit perforierter Lochblechabdeckung (BAP) ■ Pendelvariante mit Seilaufhängung 1500mm inkl. Höhenschnellverstellung ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
5719-02-001	2 TC-L 55 W	110	9600	2G11	Duo-EVG	2	620	200	68			Acryl-Satiné
5719-02-002	2 TC-L 55 W	110	9600	2G11	Duo-EVG	2,1	620	200	68			Acryl-Satiné mit perforiertem Lochblech