

# LIZEO 1970


## Deckeneinbauleuchte

### PRODUKTbeschreibung


- zwischen Leuchtgehäuseunterseite und Leuchtenrahmen umlaufender seitlicher Lichtaustritt ■ Gehäuse pulverbeschichtet in RAL 9010
- Acrylscheibe opal einseitig gesandt ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch
- Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ bei Einbauleuchten: mit zusätzlichem Rahmen an der Unterseite für den Deckenabschluss ■ Sonderausführungen und -farben auf Anfrage



### MASSKIZZE



### LICHTKURVE



### PRODUKTDetaiLS

| CODE               | LAMPE       | LEISTUNG (W) | LICHTSTROM | SOCKEL | VORSCHALTTECHNIK | GEWICHT (KG) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | AUSFÜHRUNGEN                     |
|--------------------|-------------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| <b>1970-01-001</b> | 2 TC-L 18W  | 36           | 2400       | 2G11   | 2 EVG            | 2,6          | 280    | 280    | 90     |        |        |                                  |
| <b>1970-01-002</b> | 2 TC-DE 26W | 52           | 3600       | G24q-3 | 2 EVG            | 2,6          | 280    | 280    | 90     |        |        |                                  |
| <b>1970-01-003</b> | 4 T16 24W   | 96           | 7000       | G5     | 2 Duo-EVG        | 5,2          | 622    | 622    | 90     |        |        | für sichtbares T-Schiennenprofil |