

SIMPLON 5736


Stehleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG


■ direkt / indirekt strahlend ■ Gehäuse, Standrohr und Fuß pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium ■ Abdeckung Acrylscheibe opal eingefärbt ■ Anschlussleitung mit integriertem Fußtretschalter ■ Lichtstärkeverteilung symmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDDETAILS

| CODE | LAMPE | LEISTUNG (W) | LICHTSTROM | SOCKEL | VORSCHALTTECHNIK | GEWICHT (KG) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | AUSFÜHRUNGEN |
|--------------------|-----------|--------------|------------|--------|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 5736-01-001 | 4TC-L 55W | 220 | 19200 | 2G11 | 2 Duo-EVG | 18 | 1900 | 600 | 470 | 55 | 230 | |
| 5736-01-002 | 4TC-L 55W | 220 | 19200 | 2G11 | 2 Duo-EVG | 18 | 1900 | 600 | 470 | 55 | 230 | mit Präsenzmelder |