INCENSO 6105

Wandleuchte

PRODUKTBESCHREIBUNG

■ direkt / indirekt strahlend ■ Aluminiumprofilgehäuse pulverbeschichtet in RAL 9006 ■ Sonderfarben auf Anfrage ■ obere und untere Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas ■ Reflektorsegel aus Aluminiumblech matt oder Acryl, einseitig mattiert, Abstrahlwinkel einstellbar ■ Lichtstärkeverteilung asymmetrisch ■ Schutzklasse I, Schutzart IP20 ■ Sonderausführungen auf Anfrage



MASSSKIZZE



LICHTKURVE



PRODUKTDETAILS

CODE	LAMPE	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM	SOCKEL	VORSCHALTTECHNIK	GEWICHT (KG)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	AUSFÜHRUNGEN
6105-01-001	1 TC-F 36W	36	2800	2G10	EVG	2,5	316	272	60	155		m. Reflektorsegel aus Aluminium, Größe 1
6105-01-002	4 TC-L 36W	144	11600	2G11	2 Duo-EVG	5,0	1000	530	60	460		m. Reflektorsegel aus Aluminium, Größe 2
6105-01-003	4 TC-L 55W	220	19200	2G11	2 Duo-EVG	7,2	1700	650	60	680		m. Reflektorsegel aus Aluminium, Größe 3
6105-02-001	1 TC-F 36W	36	2800	2G10	EVG	2,5	316	272	60	155		m. Reflektorsegel aus Acryl, Größe 1
6105-02-002	4 TC-L 36W	144	11600	2G11	2 Duo-EVG	5,0	1000	530	60	460		m. Reflektorsegel aus Acryl, Größe 2
6105-02-003	4 TC-L 55W	220	19200	2G11	2 Duo-EVG	7,2	1700	650	60	680		m. Reflektorsegel aus Acryl, Größe 3

VARIALUX GmbH · Kleinwolmsdorfer Straße 16 · 01477 Arnsdorf · Tel: (0049) 035 200 / 27 200 , 27 227 · Fax: (0049) 035 200 / 27 214 , 27 294 · E-Mail: kontakt@varialux.de